



## شرح :

چسب کاشی و سرامیک TILE ADHESIVE P پودری میکرونیزه بر پایه سیمان به همراه افزودنی های پلیمری بوده و سبب تسریع در عملیات چسباندن کاشی خواهد شد. این کار پیش تر توسط دوغاب های سیمانی انجام میشد که فرآیندی هزینه بر و زمان بر است. چسب کاشی دارای انعطاف پذیری خوبی بوده و کارایی بسیار بالایی برای نصب انواع کاشی ها در سطح کف مانند کف سالن ها و کاشی روی کاشی دارد.

## نحوه مصرف :

قبل از مصرف TILE ADHESIVE P می بایست سطح تمیز، عاری از ذرات سست و گرد و غبار باشد. ابتدا پودر را به آرامی به مقدار آب مورد نیاز اضافه نموده و عمل اختلاط توسط همزن برقی صورت پذیرد. پس از بدست آمدن یک مخلوط خمیری و همگن بارنولوژی مناسب، مقدار مورد نیاز از چسب را با کاردک دندان دار بر روی سطح پخش کرده و بلافاصله بعد از آن کاشی را با اعمال فشار روی آن نصب کنید.

## خواص و اثرات :

- عدم ترک خوردن در اثر انقباض و انبساط
- سهولت و سرعت در اجرا
- امکان جابجایی کاشی و سرامیک تا چند دقیقه بعد از نصب

## کاربرد :

- نصب کاشی در انواع سطوح سیمانی، بتنی، کاشی
- جهت نصب انواع کاشی و سرامیک در راه پله ها

## مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

به ازای هر پاکت 25 کیلوگرمی مقدار 7 لیتر آب نیاز می باشد. زمان عمل آوری چسب با توجه به پلیمرهای اصلاح کننده 4 دقیقه بوده و زمان کارپذیری نیز در دمای 21 الی 25 درجه سانتیگراد بین 50 تا 60 دقیقه میباشد زمان باز استفاده از چسب نیز 20 دقیقه می باشد. پس از گذشت مدت زمان 48 تا 72 ساعت از نصب کاشی، سطح کاشی کاری شده قابل استفاده میباشد. این محصول به رنگ خاکستری با حالت فیزیکی پودری می باشد و برای کاشی های داخل و خارج ساختمان، کف و دیوار مورد استفاده می باشد.

وزن مخصوص این ماده  $2.4g/cm^3$  میباشد.

## شرایط نگهداری :

در بسته بندی اولیه و در انبار سرپوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 30-10 درجه سانتی گراد به مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

## نکات ایمنی :

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

## بسته بندی :

بسته بندی 25 کیلوگرمی

## استاندارد :

- این محصول براساس استاندارد زیر ساخته می شود.
- ISIRI 12492
- ASTM C494 Type F
- BS EN 12004
- EN 934-2

## میزان مصرف :

مقدار مصرف TILE ADHESIVE P با توجه به سطح زیر آیند، نوع کاشی و همچنین بررسی های آزمایشگاهی و کارگاهی حدود 2 تا 3 کیلوگرم از چسب برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز می باشد. برای هر یک کیلوگرم پودر 280 گرم و به عبارتی برای هر کیسه 25 کیلوگرمی 7 لیتر آب مورد نیاز است



021 - 44 28 11 50