

## چسب کاشی و سرامیک خمیری BC-RM20

برای نصب انواع کاشی و سرامیک در کف و دیوار

چسب کاشی و سرامیک خمیری BC-RM20 بر پایه رزین های امولوسیونی اکرلیک بوده و سبب تسریع در عملیات چسباندن کاشی خواهد شد. چسب کاشی خمیری دارای انعطاف پذیری خوبی بوده و کارایی بسیار بالایی برای نصب انواع کاشی ها در سطوح مختلف مانند کف، دیوارهای سالن ها و کاشی روی کاشی دارد.

### ■ میزان مصرف:

مقدار مصرف BC-RM20 با توجه به سطح زیرآیند، نوع کاشی و همچنین بررسی های آزمایشگاهی و کارگاهی حدود 3.5 تا 2.5 کیلوگرم از چسب برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز می باشد.

### ■ خواص و اثرات:

- عدم ترک خوردن دراثر انقباض و انبساط
- قابل اجرا در سطوح عمودی
- سهولت و سرعت در اجرا
- افزایش فضای مفید ساختمان
- امکان جابجایی کاشی و سرامیک تا چند دقیقه بعد از نصب

### ■ روش استفاده:

قبل از مصرف BC-RM20 می بایست سطح تمیز، عاری از ذرات سست و گرد و غبار باشد. این چسب آماده مصرف می باشد لذا پس از باز نمودن بسته بندی مقدار مورد نیاز از چسب را با کاردک دندانه دار بر روی سطح پخش کرده و بلافصله بعد از آن کاشی را با اعمال فشار روی آن نصب کنید.

### ■ کاربرد:

- نصب کاشی در انواع سطوح سیمانی، بتونی، کاشی
- جهت نصب انواع کاشی و سرامیک در دیوارها
- چسباندن انواع سنگ، کاشی، سرامیک و قرنیز

### منطبق با استانداردهای:

ISIRI 12492 – ASTM C494 Type F  
BS EN 12004 – EN 934-2

## ■ شرایط نگهداری:

دربسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای ۳۰-۱۰ درجه سانتی گراد به مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

## ■ نکات ایمنی:

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بلیهده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

## مشخصات فیزیکی و شیمیایی

پودر	حالت فیزیکی
رنگ	خاکستری
$1/73 \text{ g/cm}^3$	وزن مخصوص
۴۵ دقیقه	زمان کارپذیری
ندارد	یون کلر

