

روغن قالب پایه نفت BC.OIL G

جداسازی قالب بر پایه مواد نفتی و ایجاد سطحی خشک و لغزنده پس از اجرا

روغن قالب BC.OIL G بر پایه نفتی به منظور سهولت در رهاسازی قالب مورد استفاده قرار می گیرد و مانع از چسبندگی بتن به قالب می شود. این روغن های شیمیایی، یک لایه بسیار نازک روی سطوح قالب ها تشکیل می دهند که باعث سهولت در جداسازی قالب از بتن می گردد.

■ خواص و اثرات:

- عدم نیاز به اعمال ضربات
- قدرت پوشش دهی بالاتر
- افزایش عمر قالب های بتن
- عدم تغییر شکل رنگ سطح بتن و قالب

■ میزان مصرف:

میزان مصرف BC.OIL G به شرایط سطح قالب و شرایط محیطی کارگاه بستگی دارد . هر لیتر روغن قالب پایه نفت برای ۱۵ تا ۲۰ متر مربع سطح قالب استفاده می گردد .

■ روش استفاده:

ابتدا سطح قالب از هر گونه بتن قبلی و یا گرد و غبار پاک شود. سپس می توان برای آغشته کردن سطوح قالب به روغن پایه نفت BC.OIL G از پیستوله، قلم مو غلطک و یا اسفنج استفاده کرد.

■ شرایط نگهداری:

در بسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به

■ کاربرد:

روغن کاری سطح انواع قالب های فلزی ، چوبی و پلاستیکی
روغن کاری سطح قالب های پیش ساخته با انواع طرح ها
روغن کاری سطح انواع قالب های لغزنده

■ بسته بندی:

گالن ۲۰ لیتری

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد به مدت دو سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

■ نکات ایمنی:

این ماده آتش زا میباشد. کشیدن سیگار، انجام جوشکاری و روشن کردن شعله در محیط کار اکیدا ممنوع است. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. استفاده از دستکش و عینک ایمنی توصیه میگردد. در صورت تماس با پوست آن را به وسیله حلال نفتی زدوده و سپس با آب و صابون شست و شو داده شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	قهوه ای
وزن مخصوص	0.9 g/cm^3
یون گلر	ندارد
قابلیت اشتعال	دارد

