

## ■ هارد فیکس (فونداسیون و سازه های سنگین):

مدل	پوشش بتن	ضخامت میلگرد	تعداد در کیسه
Hardfix 25	25 mm	8-32 mm	500
Hardfix 30	30 mm	8-32 mm	500
Hardfix 40	40 mm	8-32 mm	500
Hardfix 50	50 mm	8-32 mm	500
Hardfix 75	75 mm	8-32 mm	300
Hardfix 100	100 mm	8-32 mm	200
Felatfix	20 mm	6-18 mm	1000

در صورتی که سازه های کف همچون فونداسیون نواری و رادیه، شبکه های میلگردی پر تراکم و سنگین باشد. تعداد مورد استفاده در فونداسیون های رادیه در هر متر مربع ۴ عدد و در فونداسیون های نواری هر ۴۰ سانتیمتر ۱ عدد توصیه میگردد. مدل فلت فیکس نیز بهترین گزینه برای سطوح یونولیتی میباشد.



## ■ ماکسی فیکس (سقف های نیمه سنگین ، تیر و دال) :

این فاصله نگهدارها جهت اجرای مناسب سازه های متوسط و نیمه سنگین مانند تیر و دال کاربرد دارد. ماکسی فیکس ها برای میلگردهای ۸ تا ۲۰ مناسب بوده و تعداد مورد نیاز در تیرها هر ۳۰ سانتیمتر ۱ عدد و در دال ها و کف سازی ها هر متر مربع ۴ عدد توصیه می شود.

مدل	پوشش بتن	ضخامت میلگرد	تعداد در کیسه
Maxifix 30	30 mm	8-20 mm	500
Maxifix 40	40 mm	8-20 mm	500
Maxifix 50	50 mm	8-20 mm	500
Maxifix 75	75 mm	8-20 mm	300



## ■ مینی فیکس (سقف های سبک ، کامپوزیت و عرشه های فولادی) :

این نوع فاصله نگهدارها در شبکه های سبک مانند قطعات پیش ساخته ، سقف های کامپوزیت و کف هایی که دارای شبکه میلگرد سبک دارند استفاده میگردد. شکل خاص محصول موجب استحکام و تحمل بار نقطه ای بین ۷۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم بوده و تعداد مصرف در سطح مربع ۴ عدد میباشد.

مدل	پوشش بتن	ضخامت میلگرد	تعداد در کیسه
Minifix 30	30 mm	6-18 mm	1000
Minifix 40	40 mm	6-18 mm	1000
Minifix 50	50 mm	6-18 mm	1000



## ■ دابل فیکس (سازه های دوشبکه یا دو مش) :

این فاصله نگهدار که از دو بخش پایین و بالا تشکیل یافته است برای ایجاد دو سایز پوشش بتنی در سازه های دوشبکه (شبکه) که نیاز به ایجاد پوشش بتنی معین در مش های پایین و حفظ یک پوشش بتنی دیگر تا مش های بالایی است کاربرد دارد. اندازه های مختلف این نوع محصول باعث ایجاد پوشش بتنی ۲۵ تا ۴۰ میلیمتر در مش های پایین ۴۰ تا ۱۲۰ میلیمتر در مش های بالا می باشد. تعداد مورد استفاده این قطعه نسبت به یکدیگر ۵۰ سانتیمتر میباشد.

مدل	پوشش بتن	ضخامت میلگرد	تعداد در کیسه
Head 90	90 mm	8-16 mm	400
Head 100	100 mm	8-16 mm	400
Head 120	120 mm	8-16 mm	400
Head 130	130 mm	8-16 mm	400
Head 150	150 mm	8-16 mm	200
Base	30 mm	8-16 mm	200



## ■ ویل فیکس (سازه های عمودی، دیوار و ستون) :

این فاصله نگهدار به خاطر شکل هندسی آن قطعه مناسبی برای سازه های عمودی مانند دیوار و ستون، قطعات پیش ساخته و درجا می باشد. استفاده از آنها علاوه بر ایجاد پوشش بتنی مانع از پیچیدگی شبکه آرماتوربندی در ستون می گردد. مقدار استفاده در یک ستون سه متری ۱۶ عدد در دو ردیف عرضی ۸ تایی نصب بر روی خاموت ها می باشد و تعداد مورد استفاده در هر طرف دیوار در هر متر مربع ۴ عدد می باشد.



مدل	پوشش بتن	ضخامت میلگرد	تعداد در کیسه
Wheelfix 30	30 mm	8-12 mm	500
Wheelfix 40	40 mm	8-20 mm	400
Wheelfix 50	50 mm	8-20 mm	250
Wheelfix 50 HQ	50 mm	8-20 mm	250
Wheelfix 75	75 mm	12-20 mm	100

## ■ گوه و کلمپس :

گوه و کلمپس قطعه هایی هستند که برای ایجاد همسطح شدن و یکنواختی بین کاشی و سرامیک به کار می رود این قطعات علاوه بر افزودن زیبایی موجب سرعت بخشیدن در کاشی کاری می گردد. برای نصب بهتر این قطعه از آچار یا انبر مخصوص استفاده می گردد.

